

XSUN23 MONOPORTA

Caratteristiche Tecniche	48 Lampade	54 Lampade	57 Lampade	48 Lampade ES	54 Lampade ES	57 Lampade ES
Alimentatori Elettronici	180 W	180 W	180 W	Efficient Saving	Efficient Saving	Efficient Saving
Altezza lampade	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Potenza Massima Assorbita	9,4 kW	10,4 kW	11 kW	5,5 kW	6,1 kW	6,4 kW
Voltaggio	3P+N 400V	3P+N 400V	3P+N 400V	3P+N 400V	3P+N 400V	3P+N 400V
Frequenza	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Portata ventilazione corpo	3400 m3/h	3400 m3/h	3400 m3/h	3400 m3/h	3400 m3/h	3400 m3/h
Diametro fissaggio ventilazione corpo	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Portata ventilazione vano tecnico	2 x 390 m3/h	2 x 390 m3/h	2 x 390 m3/h	2 x 390 m3/h	2 x 390 m3/h	2 x 390 m3/h
Diam. Fissaggio ventilazione vano tecnico	2 x 120 mm	2 x 120 mm	2 x 120 mm	2 x 120 mm	2 x 120 mm	2 x 120 mm
Peso netto	218 kg	222 kg	224 kg	215 kg	222 kg	224 kg